

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Modernizacja drogi gminnej śródpolnej dz. 153, dz.101/3 w Pogorzalej Wsi ; dz.56 w Bystrze , dz.170 w Starej Wiśle

- utwardzenie drogi płytami YOMB o wym.1,0 x 0,75 m - ok.800 mb

Nawierzchnię drogi należy wykonać z płyt YOMB na odcinkach 800 mb, dwa ślady po 1m z przerwą 0,75m.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Modernizacja dróg gminnych śródpolnych dojazdowych do gruntów rolnych w Pogorzałej Wsi dz.153; 101/3 , w Bystrzu dz.170, w Starej Wiśle dz.170</b>					
1	KNR 2-25 0407-01	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie koryta 2400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2400.000	 2400.000
				RAZEM	2400.000
2	KNR 2-25 0407-02	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej 2400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2400.000	 2400.000
				RAZEM	2400.000
3	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> ) - budowa 1600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1600.000	 1600.000
				RAZEM	1600.000