



Zestawienie powierzchni - PARTER		
Nr	Nazwa	Powierzchnia

S/1	SALA ĆWICZEŃ	35,05m²
S/2	ŚWIETLICA	82,63m²
S/3	SZATNIA	4,03m²
S/4	SZATNIA	4,30m²
WC/1	WC	5,95m²
WC/2	WC	5,02m²
WC/3	WC	9,29m²
KC1	KUCHNIA	16,95m²
B1	BIURO	5,95m²
B2	SALA KONF.	31,86m²
T1	KOTŁOWNIA	5,32m²
T2	POM. ŚR. CZYST	6,10m²

Powierzchnia całkowita: 212,45m²

Symbol	Nazwa
	Oprawa przemysłowa LED 4700lm/840 PC opal IP65
	Oprawa natynkowa, obudowa stalowa, LED 600mm 3250lm/840 opal IP44 biały
	Oprawa natynkowa LED 3200lm/840 MAT biały L600 W325 H65
	Oprawa natynkowa LED n/t ED 4300lm/840 MAT biały L600 W325 H65
	Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych LED płt ED 1750lm/840 IP44 biały
	Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego TM TECHNOLOGIE 32_NM iTECH M2 NM 245lm, 3,7W
	Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego TM TECHNOLOGIE 32_ONTEC W1 COLD
	Oprawa ewakuacyjna ONTEC S M2 IP65 z modulem awaryjnym 3h jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

- Łącznik schodowy podtynkowy
- Łącznik podtynkowy
- Łącznik świecznikowy podtynkowy
- Łącznik hermetyczny jednobiegunowy
- Optyczna czujka dymu, systemu SSWiN
- Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni, systemu SSWiN
- Czujka otwierania drzwi okna, kontaktron, systemu SSWiN
- Manipulator systemu alarmowego, systemu SSWiN
- Sygnalizator akustyczny wewnętrzny, systemu SSWiN
- Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny, systemu SSWiN
- Centrala systemu SSWiN obsługująca od 16 do 128 wejść

NADZORY ADAPTACJE PROJEKTY
Marcin Myszka
ul. Kotarbińskiego 2F/10, 82-200 Malbork

Rysunek:
RZUT PARTERU

Projekt:
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 22 W MĄTOWACH WIELKICH

Lokalizacja:
DZ. 160, OBR. MĄTOWY WIELKIE 0005

Inwestor:
URZĄD GMINY MIŁORADZ
ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz

Projektant:
mgr inż. Adam Kibort,
upr. POM/0009/PWOE/12

Sprawdzający:
mgr inż. Marcin Kacprzak
upr. POM/0207/POOE/10

Kreślił:
mgr inż. A. Kibort

Data:
2020-08-18

Skala:
1:100

Branża:
ELEKTR.

Rys. nr:
E-1